

SPECIFIKACE / SPECIFICATION / SPEZIFIKATION

 PMEC [®] Powder Metallurgy Electronic Components	 PMEC spol. s r.o. nám. Republiky 8, 787 01 Šumperk, Czech Republic Phone 00420 583 216 582 www.pmec.cz info@pmec.cz
---	---

TYPOVÉ OZNAČENÍ / ARTICLE NUMBER / ARTIKELNUMMER	DATUM / DATE / DATUM
--	----------------------

PMEC 324/Ve 860u 3,0 A	2014-04-16
-------------------------------	-------------------

POPIS / DESCRIPTION / BEZEICHNUNG	
Akumulační tlumivky Storage chokes Speicherdrosseln	

ROZMĚRY (ZDOLA) / DIMENSIONS (FROM BELLOW) / ABMESSUNGEN (VON UNTEN)

	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>a</td><td>32,5 max</td><td>mm</td></tr> <tr><td>b</td><td>21,5 max</td><td>mm</td></tr> <tr><td>c</td><td>35,5 max</td><td>mm</td></tr> <tr><td>d</td><td>27,5 ±0,2</td><td>mm</td></tr> <tr><td>e</td><td>17,5 ±0,2</td><td>mm</td></tr> <tr><td>f</td><td>3,0 ±0,5</td><td>mm</td></tr> <tr><td>g</td><td></td><td>mm</td></tr> <tr><td>φ</td><td>0,8 x 0,8 typ</td><td>mm</td></tr> </table>	a	32,5 max	mm	b	21,5 max	mm	c	35,5 max	mm	d	27,5 ±0,2	mm	e	17,5 ±0,2	mm	f	3,0 ±0,5	mm	g		mm	φ	0,8 x 0,8 typ	mm
a	32,5 max	mm																							
b	21,5 max	mm																							
c	35,5 max	mm																							
d	27,5 ±0,2	mm																							
e	17,5 ±0,2	mm																							
f	3,0 ±0,5	mm																							
g		mm																							
φ	0,8 x 0,8 typ	mm																							

ELEKTRICKÉ VLASTNOSTI / ELECTRICAL PROPERTIES / ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

MĚŘICÍ PODMÍNKY TEST CONDITIONS MESSBEDINGUNGEN	10 kHz, 50 mV, 25 °C	L_o	860	μH	± 20 %
		I_N	3,0	A	max
	25 °C	R_{DC}	150	mΩ	typ

JINÉ VLASTNOSTI / OTHER PROPERTIES / ANDERE EIGENSCHAFTEN

JÁDRO CORE KERN	Sendust	KLIMATICKÁ ODOLNOST CLIMATIC CATEGORY KLIMABESTÄNDIGKEIT	40/125/21	SCHVÁLENO APPROVED KONTROLLIERT
POUZDRO CASE GEHÄUSE		ZKUŠEBNÍ NAPĚTÍ TESTING VOLTAGE PRÜFSPANNUNG		
ZALITÍ RESIN VERGUß		JMENOVITÉ NAPĚTÍ RATED VOLTAGE NENNSPANNUNG		
DRÁT WIRE DRAHT	UL94V-0	OTEPLENÍ OVERTEMPERATURE ÜBERTEMPERATUR	< 55 °C	
		IZOLAČNÍ ODPOR INSULATING RESISTANCE ISOLATIONSWIDERSTAND		

THE CHOKES ARE DESIGNED AND TESTED IN ACCORDANCE WITH EN 60938-1.
 THE CASES ARE OF FLAME-RETARDANT PLASTIC MATERIAL IN ACCORDANCE WITH UL 94V-0.